

Link do produktu: <https://www.sellregio.pl/bojler-kospel-wp-100-l-z-plaszczem-wodnym-p-1276.html>

BOJLER KOSPEL WP-100 L z płaszczem wodnym



Cena brutto	1 164,00 zł
Cena netto	946,34 zł
Cena poprzednia	1 450,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000000026
Kod producenta	46152136
Producent	Kospel
Miejsce na grzałkę	tak
Pojemność zbiornika (l)	100
Położenie zbiornika	Poziome
Wg typu grzania wody	Wymiennik ciepłej wody użytkowej CWU

Opis produktu

Wymiennik WP-100 TERMO HIT

Wymienniki z płaszczem wodnym zapewniają największą moc grzewczą i najkrótszy czas nagrzewania wody.

Zaawansowana technologia produkcji

- + automatyzacja gwarantuje precyzję wykonania
- + jednorodna warstwa emaliowanej powłoki o odpowiedniej grubości tworzy najwyższej jakości zabezpieczenie antykorozyjne

Bezkonkurencyjna jakość

- + produkty wytwarzane są z wyselekcjonowanych gatunków stali
- dostarczanych przez sprawdzonych dostawców
- + wyroby przechodzą testy szczelności i kontrolę jakości powłok

emalierskich

Technologia falowania ścianek zbiornika

- + falowanie ścianek zwiększa powierzchnię grzewczą
- + możliwy montaż wymienników w układach zamkniętych (przy nominalnym ciśnieniu w płaszczu 0,3 MPa)

Dobra izolacja cieplna

- + zmodernizowana obudowa o nowoczesnym wyglądzie
- + precyzyjnie dobrana grubość izolacji minimalizuje straty energii

Rozpraszacz wody

- + ogranicza mieszanie się zimnej wody z gorącą
- + zapewnia optymalny rozkład temperatury wody w zbiorniku

Wskaźnik temperatury

- + umożliwia kontrolę temperatury wody w zasobniku

Budowa

- [1] długość wymiennika -
WP-100 Długość 1080 mm, **WP-120** Długość 1250 mm, **WP-140** Długość 1320 mm
- [2] wylot ciepłej wody Gw 3/4"
- [3] dopływ wody grzewczej Gw 1"
- [4] cyrkulacja Gw 3/4"
- [5] odpływ wody grzewczej Gw 1"
- [6] wlot zimnej wody Gw 3/4"
- [7] króciec grzałki elektrycznej (korek) Gw 6/4"

Dane techniczne

- **Model:** WP-100
- **Wężownica:** nie
- **Pojemność:** 109L
- **Montaż:** poziomy
- **Średnica:** ~510mm
- **Przyłącza instalacji sanitarnej:** GW 3/4"
- **Powierzchnia wymiany ciepła (m2):** 0,75
- **Moc (kW):** 20
- **Straty postojowe (W):** 56
- **Model anody:** AMW.400