Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 06:20

Link do produktu: https://www.sellregio.pl/bufor-1000l-zbiornik-buforowy-akumulacyjny-do-kotla-bez-wezownicy-p-1784.html



Bufor 1000L zbiornik buforowy akumulacyjny do kotła bez wężownicy

Cena brutto	**4 175,80 zł**
Cena netto	**3 394,96 zł**
Dostępność	**Ostatnia sztuka - zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**Natychmiast - do godz 11**
Numer katalogowy	**0000033970**
Kod producenta	**PS001000P80**
Producent	**KHT Group**
Marka	**bez marki**
Głębokość produktu	**96.2 cm**
Szerokość produktu	**96.2 cm**
Wysokość produktu	**198.8 cm**
Klasa efektywności energetycznej	**C**
Zakres klas efektywności energetycznej	**A+ - F**
EAN (GTIN)	**5906335530708**

Opis produktu



Zbiornik buforowy 1000 litrów

bez wężownicy

w zdejmowanej izolacji

- Zbiornik buforowy służy jako akumulator przechowujący energię cieplną wytworzona przez źródło ciepła nie posiadające stałego trybu pracy (kocioł na paliwo stałe), następnie przekazanie jej do instalacji centralnego ogrzewania.
- Zbiornik jest zbiornikiem spawanym, pionowym, cylindrycznym, wykonanym ze stali konstrukcyjnej, bez powłoki wewnętrznej. Z zewnątrz pokryty jest dwoma warstwami farby.
- Zbiornik posiada rozbieralną izolację kompozytową o grubości 85 mm z klasą efektywności energetycznej wynoszącą "C".
- Rozmieszczenie króćców przyłączeniowych do źródła ciepła i odbiorników ułożone jest pionowo w dwóch rzędach. Na dnie zbiornika umieszczony króciec 3/4" do odprowadzenia ciepłej wody.

Dane techniczne:

- **h1** - króciec podłączenia 6/4" - 277 mm
- **h2** - króciec podłączenia 6/4" - 740 mm
- **h3** - króciec podłączenia 6/4" - 1204 mm

- **h4** - króciec podłączenia 6/4" - 1667 mm
- **Tuleja na czujnik temperatury** - 1/2"
- **h5** - króciec podłączenia / odpowietrznik 5/4" - 1986 mm
- **h7**- króciec podłączenia 6/4" - 509 mm
- **h8**- króciec podłączenia 6/4" - 972 mm
- **h10**- króciec podłączenia 6/4" - 1435 mm
- **h11**- króciec podłączenia 3/4" - 191 mm
- **Ciśnienie pracy zbiornika:** 0,3 MPa
- **H** - wysokość zbiornika - 1988 mm
- **d** - średnica bez izolacji - 790 mm
- **D** - średnica z izolacją - 962mm
- **Pojemność nominalna** - 843 litrów
- **Waga:** 86 kg
- **R** - przekątna przechyłu - 2034 mm

