

Link do produktu: <https://www.sellregio.pl/defro-komfort-ekopell-20-kw-lewy-p-1862.html>

DEFRO Komfort Ekopell 20 kW - LEWY

Cena brutto	13 630,57 zł
Cena netto	11 081,76 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Natychmiast - do godz 11
Numer katalogowy	0000032517
Kod producenta	Komfort Ekopell20 L
Producent	Defro
Rodzaj paliwa	Pellet
Moc (kW)	20-23

Opis produktu

Parametry

Moc kotła	kW	14	20	25	30	35
Paliwo	-	pellet drzewny o średnicy 6 mm				
Numer identyfikacyjny lista ZUM	-	KB-201180	KB-001181	KB-801182	KB-601183	KB-401184
Zakres mocy	kW	4,1-14,7	5,7-20	7,4-25,1	8,9-30,3	10,1-35,8
Klasa efektywności energetycznej	-	A+	A+	A+	A+	A+
Pojemność zbiornika paliwa	kg	~159	~159	~159	~196	~196
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze	bar	1,5				
Wymagany ciąg spalin	Pa	11	15	16	17	17
Temperatura	°C	65/80				

ra wody na zasilaniu max.						
Sprawność dla mocy nominalnej	%	91,0	92,9	92,2	91,4	91,4
Sprawność dla mocy minimalnej	%	91,4	92,7	92,9	91,9	91,7
Masa kotła	kg	329	329	395	435	478
Wymiary otworu zasypowego	mm	700×350	700×350	700×350	800×400	800×400
Pojemność wodna kotła	l	74	77	91	109	125
Średnica zasilania i powrotu	cal	G1 1½				
Średnica króćca wylotu spalin	mm	159	159	159	159	178
Zasilanie	V/Hz	230/50				

Sterownik



APC K SLIM

FUNKCJE STEROWNIKA:

- innowacyjne sterowanie ADAPTIVE Control z wykorzystaniem przepływomierza turbinowego zapewniającego optymalny dobór parametrów pracy wentylatora i podajnika
- sterowanie wentylatorem (badanie przepływu powietrza niezbędnego do właściwego procesu spalania) i podajnikiem
- sterowanie pompą CO, CWU i zaworu
- sterowanie urządzeniem dodatkowym
- sterowanie jednym zaworem mieszającym
- automatyczne rozpalanie i wygaszanie kotła
- sterowanie tygodniowe
- sterowanie poprzez internet (zdalne rozpalanie i wygaszanie)- opcja
- możliwość podłączenia regulatora pokojowego z komunikacją RS lub tradycyjną
- możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM
- rozpalanie za pomocą grzałki
- możliwość sterowania dodatkowym zaworem mieszającym przy pomocy modułu DERFO MZ
- duży kolorowy wyświetlacz graficzny
- panel sterownika umieszczony w konsoli z regulowanym kątem pochylenia
- czujnik temperatury CO, CWU, zaworu, spalin
- fotorezystor (czujnik płomienia)
- posiada zabezpieczenie temperaturowe STB
- posiada zabezpieczenie termiczne palnika

ZUMI

Moc urządzenia	Identyfikator na liście ZUM
14kW	KB-201180
20kW	KB-001181
25kW	KB-801182
30kW	KB-601183
35kW	KB-401184

Kalkulatory doboru Producentów

Zapraszamy do skorzystania z kalkulatorów doboru urządzeń na stronach Producentów.

KALKULATOR DOBORU DEFRO

KALKULATOR DOBORU KAMEN