Dane aktualne na dzień: 24-10-2026 10:45

Link do produktu: https://www.sellregio.pl/defro-komfort-ekopell-30-kw-prawy-p-1864.html

DEFRO Komfort Ekopell 30 kW - PRAWY

Cena brutto	**16 873,53 zł**
Cena netto	**13 718,32 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**Natychmiast - do godz 11**
Numer katalogowy	**000003804**
Kod producenta	**Komfort Ekopell30 P**
Producent	**Defro**
Rodzaj paliwa	**Pellet**
Moc (kW)	**20-23**

Opis produktu

Parametry

Moc kotła	kW	14	20	25	30	35
Paliwo	–	pellet drzewny o średnicy 6 mm				
Numer identyfikacyjny lista ZUM	–	KB-201180	KB-001181	KB-801182	KB-601183	KB-401184
Zakres mocy	kW	4,1–14,7	5,7–20	7,4–25,1	8,9–30,3	10,1–35,8
Klasa efektywności energetycznej	–	A+	A+	A+	A+	A+
Pojemność zbiornika paliwa	kg	~159	~159	~159	~196	~196
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze	bar	1,5				
Wymagany ciąg spalin	Pa	11	15	16	17	17
Temperatu	°C	65/80				

ra wody na zasilaniu max.						
Sprawność dla mocy nominalnej	%	91,0	92,9	92,2	91,4	91,4
Sprawność dla mocy minimalnej	%	91,4	92,7	92,9	91,9	91,7
Masa kotła	kg	329	329	395	435	478
Wymiary otworu zas ypowego	mm	700×350	700×350	700×350	800×400	800×400
Pojemność wodna kotła	l	74	77	91	109	125
Średnica zasilania i powrotu	cal	G1 1½				
Średnica króćca wylotu spalin	mm	159	159	159	159	178
Zasilanie	V/Hz	230/50				

Sterownik

APC K SLIM

FUNKCJE STEROWNIKA:

- innowacyjne sterowanie ADAPTIVE Control z wykorzystaniem przepływomierza turbinowego zapewniającego optymalny dobór parametrów pracy wentylatora i podajnika
- sterowanie wentylatorem (badanie przepływu powietrza niezbędnego do właściwego procesu spalania) i podajnikiem
- sterowanie pompą CO, CWU i zaworu
- sterowanie urządzeniem dodatkowym
- sterowanie jednym zaworem mieszającym
- automatyczne rozpalanie i wygaszanie kotła
- sterowanie tygodniowe
- sterowanie poprzez internet (zdalne rozpalanie i wygaszanie)- opcja
- możliwość podłączenia regulatora pokojowego z komunikacją RS lub tradycyjną
- możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM
- rozpalanie za pomocą grzałki
- możliwość sterowania dodatkowym zaworem mieszającym przy pomocy modułu DERFO MZ
- duży kolorowy wyświetlacz graficzny
- panel sterownika umieszczony w konsoli z regulowanym kątem pochylenia
- czujnik temperatury CO, CWU, zaworu, spalin
- fotorezystor (czujnik płomienia)
- posiada zabezpieczenie temperaturowe STB
- posiada zabezpieczenie termiczne palnika

ZUMI

Moc urządzenia	Identyfikator na liście ZUM
14kW	KB-201180
20kW	KB-001181
25kW	KB-801182
30kW	KB-601183
35kW	KB-401184

Kalkulatory doboru Producentów

Zapraszamy do skorzystania z kalkulatorów doboru urządzeń na stronach Producentów.

KALKULATOR DOBORU DEFRO

KALKULATOR DOBORU KAMEN