Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 02:11

Link do produktu: https://www.sellregio.pl/kociol-defro-optima-komfort-eko-22-kw-p-1321.html



Kocioł DEFRO Optima Komfort Eko 22 kW

Cena brutto	**7 239,25 zł**
Cena netto	**5 885,57 zł**
Dostępność	**Ostatnia sztuka - zapytaj o dostępność**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**0000027559**
Kod producenta	**KCO-OKE-22**
Producent	**Defro**
Klasa kotła	**5/ecodesign**
Klasa efektywności energetycznej	**A+**
Zakres klas efektywności energetycznej	**A+++ - G**
Funkcja	**jednofunkcyjny**

Opis produktu



Kotły **Optima Komfort Eko** to kotły zasypowe nowej generacji, spełniające restrykcyjne normy Ecodesign w wyjątkowo

korzystnej cenie.

Nowe urządzenia charakteryzują się wysoką sprawnością cieplną, pojemną komorą zasypową oraz katalizatorami ceramicznymi, które wspomagają proces spalania.

3 lata gwarancji na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na pozostałe elementy i sprawne działanie kotła - pod warunkiem montażu zgodnie z DTR kotła;
Wymiennik ciepła wykonany z atestowanej wysokogatunkowej stali;
Mechaniczna regulacja procesu spalania przy pomocy pokrętła w drzwiczkach popielnika;
Przystosowany do montażu termostatycznego miarkownika ciągu;
Duża komora zasypowa;
Regulacja dopływu powietrza wtórnego;
Kocioł przystosowany do montażu w układzie zamkniętym pod warunkiem montażu zabezpieczeń zgodnie z DTR kotła;

Parametry

Wyszczególnienie/typ kotła	J.m.	12	17	22	28	35
Min. bezpieczna pojemność zbiornika akumulacyjnego [1]	l	600	900	1200	1500	1800
Jednorazowy zasyp paliwa [2]	kg	~19	~23	~31	~35	~35
Optymalna sprawność cieplna dla mocy nominalnej	%	89,8	90,1	89,9	90,7	90,0
Klasa efektywności energetycznej				B		
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze	bar			1,5		
Wymagany ciąg spalin	mbar	0,19	0,22	0,24	0,30	0,32
Temperatura wody na zasilaniu min/max.	°C			65/90		
Masa kotła	kg	~275	~300	~365	~430	~465
Pojemność wodna kotła	l	63	68	81	107	119
Średnica czopucha	Ø mm	159	159	178	194	194
Średnica zasilania / powrotu	cal			1 ½''		
Średnica czopucha	mm	159	159	178	194	194
wysokość [3]	mm	1165	1165	1295	1445	1537
szerokość	mm	452	500	550	601	601

głębokość	mm	859	859	859	909	909