Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:48

Link do produktu: https://www.sellregio.pl/kociol-na-pellet-defro-delta-ekopell-15-kw-lewy-p-1226.html



Kocioł na pellet DEFRO DELTA EKOPELL 15 kW lewy

Cena brutto	**20 079,87 zł**
Cena netto	**16 325,10 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**5 dni**
Numer katalogowy	**0000022720**
Kod producenta	**KCO-D-15-EP-L**
Producent	**Defro**
Rodzaj paliwa	**Pellet**
Klasa kotła	**5/ecodesign**

Opis produktu

DELTA EKOPELL – Popularny i niezawodny kocioł ze sprawnością mocy nominalnej w przedziale 90-95%.

Zasobnik pelletu o poj. 200 kg pozwala na wydłużony czas pracy na jednym zasypie nawet do 6-7 dni.

Najważniejsze zalety kotła:

- Efektowny i wysokowydajny palnik pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia.
- Wyposażony w modulację nadmuchu powietrza z systemem „ADAPTIVE CONTROL”, zapewnia niezawodną pracę.
- Zastosowany w palniku mechaniczny ruszt sprawdza się często w stosowaniu pelletu niskiej jakości.
- Wymiennik kotła zbudowany z korpusu wodnego z pionowymi kasetami konwekcyjnymi, wygodnymi w czyszczeniu i stałej obsłudze.
- Prosta obsługa za pośrednictwem sterownika APC K SLIM, gwarantuje łatwą komunikację użytkownika z kotłem.
- W standardzie znajduje się tzw. czujnik pogodowy, a system sterowania można rozbudować stosując dodatkowy sterownik pokojowy i moduł Internet.
- Delta posiada szereg zabezpieczeń termicznych gwarantujących prawidłową pracę kotła i bezpieczne użytkowanie urządzenia.





	5 lat gwarancji na szczelność wymiennika ciepła, 2 lata na elementy i sprawne działanie kotła;
	Wymiennik ciepła wykonany z atestowanej wysokogatunko
	Wysoka sprawność cieplna w zakresie od 90,8 do 95,3% dz zwiększonemu odzyskowi ciepła ze spalin;
	Sterownik APC K SLIM ADAPTIVE CONTROL obsługujący 4 p c.w.u., zaworu, dodatkowa /. Sterowanie dotykowe. Sterow zaworem mieszającym, podgląd i zmiana parametrów ster ONLINE- opcja za dopłatą;
	Kocioł przystosowany w standardzie do montażu w układzi pod warunkiem montażu zabezpieczeń zgodnie z DTR kotła
	Sterowanie ADAPTIVE CONTROL- regulacja pracy kotła w o powietrza przez wymiennik;
	Katalizatory ceramiczne stabilizujące proces spalania;

	Układ samoczynnego zapłonu paliwa;
	Układ samoczynnego zapłonu paliwa;

Parametry

DANE TECHNICZNE KOTŁA / GRUPA PRODUKTOWA D			
Wyszczególnienie/typ kotła	J.m.	10	15
Paliwo	-		
Zakres mocy	kW	3,0-10	4,5-15
Powierzchnia grzewcza	m2	1,8	1,9
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń [1]	m2	do 130	do 180
Pojemność zbiornika paliwa [2]	kg	~200	~200
Sprawność dla mocy nominalnej	%	90,8	94,4
Sprawność dla mocy minimalnej	%	89,6	94,1
Klasa efektywności energetycznej	-	A+	A+
Max. dopuszczalne ciśnienie robocze	bar		
Wymagany ciąg spalin	mbar	0,16	0,17
Temperatura wody na zasilaniu max.	°C		
Masa kotła [3]	kg	321	327
Pojemność wodna kotła	l	54	60
Przekrój komina	cmxcm	14x14	14x14
Przekrój komina	Ø mm	160	160
Minimalna wysokość komina	m	5,5	6,5
Średnica zasilania i powrotu	cal		
Średnica króćca wylotu spalin	mm	159	159
Zasilanie	V/Hz		
Wysokość	mm	1354	1354
Szerokość	mm	1240	1240
Głębokość	mm	1170	1239

[1] Maksymalna powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń została oszacowana dla jednostkowego zapotrzebowania na ciepło q=90 W/m2.

[2] Pojemność zbiornika paliwa dla gęstości nasypowej pelletu wynoszącej 0,6 kg/dm3.

[3] Masa kotła jest zależna od jego wyposażenia dodatkowego.

Wysokość kotła można dodatkowo regulować stosując dołączone stopki.

Stopki posiadają zakres regulacji od 38 do 50 mm

Sterownik



APC K SLIM

FUNKCJE STEROWNIKA:

- innowacyjne sterowanie ADAPTIVE Control z wykorzystaniem przepływomierza turbinowego zapewniającego optymalny dobór parametrów pracy wentylatora i podajnika
- sterowanie wentylatorem (badanie przepływu powietrza niezbędnego do właściwego procesu spalania) i podajnikiem
- sterowanie pompą CO, CWU i zaworu
- sterowanie urządzeniem dodatkowym
- sterowanie jednym zaworem mieszającym
- automatyczne rozpalanie i wygaszanie kotła
- sterowanie tygodniowe
- sterowanie poprzez internet (zdalne rozpalanie i wygaszanie)- opcja

- możliwość podłączenia regulatora pokojowego z komunikacją RS lub tradycyjną
- możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM
- rozpalanie za pomocą grzałki
- możliwość sterowania dodatkowym zaworem mieszającym przy pomocy modułu DERFO MZ
- duży kolorowy wyświetlacz graficzny
- panel sterownika umieszczony w konsoli z regulowanym kątem pochylenia
- czujnik temperatury CO, CWU, zaworu, spalin
- fotorezystor (czujnik płomienia)
- posiada zabezpieczenie temperaturowe STB
- posiada zabezpieczenie termiczne palnika

Kalkulatory doboru Producentów

Zapraszamy do skorzystania z kalkulatorów doboru urządzeń na stronach Producentów.

KALKULATOR DOBORU DEFRO

KALKULATOR DOBORU KAMEN