Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 17:48

Link do produktu: https://www.sellregio.pl/loctite-55-nic-do-uszczelniania-gwintow-160mb-p-1288.html



LOCTITE 55 Nić do uszczelniania gwintów 160MB

Cena brutto	**50,44 zł**
Cena netto	**41,01 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**0000027825**
Kod producenta	**2057197**

Opis produktu



LOCTITE 55 Nić do uszczelniania gwintów 160MB

LOCTITE 55 to uszczelniacz ogólnego zastosowania do złączy gwintowych w instalacjach rurowych. Nieutwardzająca się, powlekana nić wielowłóknowa, którą nawija się na gwinty bezpośrednio z opakowania. Produkt pakowany w sztywnych pojemnikach, które służą zarazem do przechowywania i aplikacji.

Nić jest zalecana do uszczelniania metalowych i plastikowych stożkowych gwintów rurowych i kształtek o średnicy do 4” NPT w instalacjach z wodą i cieczami niewodnymi. Świetnie nadaje się do połączeń gwintowych przeznaczonych do natychmiastowego zastosowania, które mogą być w niewielkim stopniu regulowane przed użyciem. Maksymalna temperatura pracy złączy to 149 °C.

Zaletami produktu są między innymi: ergonomiczna kształt opakowania, łatwe aplikowanie produktu czy szeroki zakres

zastosowania. Posiada dopuszczenie DVGW/KTW do stosowania w instalacjach gazowych i z wodą pitną.

Dane techniczne

1. Kolor: biały
2. Baza chemiczna: poliamidowa nić z obojętną pastą
3. Czas utwardzania: nie wymaga utwardzania
4. Odporność na ciśnienie: stalowe kształtki rurowe 3/8 NPT dociągnięte do 27 N·m przed testem, 23 °C zgodnie z ASTM D 1599 do 69 MPa
5. Maksymalna wielkość gwintu: 4"
6. Zakres temperatur pracy: do +149 °C

Przechowywanie

W celu zachowania wszystkich swoich właściwości produkt należy przechowywać w suchych, chłodnych pomieszczeniach w temperaturze od +8ºC do 21°C. Resztek produktu nie wkładać ponownie do oryginalnego opakowania w celu uniknięcia zanieczyszczenia produktu.

Jak stosować?

1. Gładkie gwinty pokalecz brzeszczotem lub pilnikiem dla dobrej przyczepności
2. Przytrzymaj końcówkę nici na męskim gwincie, dwa skoki od końca
3. Nałóż nić krzyżowo na gwint (długość nici dopasować do wielkości gwintu)
4. Zmontuj połączenie, następnie, po nawinięciu odpowiedniej ilości nici, utnij ją przy pomocy wbudowanego ostrza w opakowaniu.


LOCTITE
55
PIPE SEALING CORD
• Cold and hot water
• Potable water
• Gas
LOCTITE 55
130°C
Henkel


Henkel