Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 03:32

Link do produktu: https://www.sellregio.pl/mocna-pompa-wc-przepompownia-rozdrabniacz-sanibo-5-p-363.html



MOCNA POMPA WC PRZEPOMPOWNIA ROZDRABNIACZ SANIBO 5

Cena brutto	**546,11 zł**
Cena netto	**443,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**0000003354**
Kod producenta	**0000003354**

Opis produktu



POMPA WC PRZEPOMPOWNIA ROZDRABNIACZ

SANIBO 5

Łazienkowa przepompownia ścieków. Znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie toaleta usytuowana jest poza pionem kanalizacyjnym lub poniżej poziomu odpływu ścieków z budynku. Urządzenie można zainstalować **bezpośrednio przy sedesie**. Posiada ono **trzy wejścia** przeznaczone na odbiór ścieków np. z wanny, pralki, sedes. Istnieje **możliwość zaślepienia nieużywanych wejść**, dzięki czemu pompa może być używana w kuchni lub pralni bez konieczności podłączania sedesu. Max. **wydajność 150l/min**, max. wysokość podnoszenia 9,5m. Pompy wyposażone są w kosz i rozdrabniacz ze stali nierdzewnej. Cykl pracy wynosi ok. 8s. Pompa **SANIBO 5** jako jedyne markowe urządzenie dostępne na rynku wyposażona została w **obudowę silnika**, **kosz** i r**ozdrabniacz ze stali nierdzewnej** dające gwarancję niezawodności, a wysokiej mocy silnik pompy **posiada wbudowane zabezpieczenie termiczne**. Urządzenie wykonane wg. najwyższych standardów europejskich.

W zestawie znajduje się:

- Pompa do WC z rozdrabniaczem
- Komplet zaślepek: x 2 (40mm), x 1 (100mm).
- wbudowany dodatkowy zawór zwrotny,
- Zestaw obejm x 3



Jak działa rozdrabniacz WC?

Ścieki rozdrabniane są specjalnym nożem znajdującym się w koszu. Następnie rozdrobnione już ścieki przedostają się małymi otworami do obudowy, gdzie mieszają się z wodą. Urządzenia znajdują zastosowanie w prywatnych domach oraz budynkach użyteczności publicznej.

- Podnoszenie (m) : 9,5
- Wydajność (l/min) : 150
- Pojemność zbiornika (l) : 6
- Zasilanie (V) : 230
- Moc silnika (W) : 600
- Wymiary Dł/Wys/Szer (cm) : 44x29x24
- Waga (kg) : 8,5
- Temp max (OC) : 40 (60)*
- Stopień ochrony : IP 44
- PH cieczy : 4 - 10

- CICHA PRACA
- TRWAŁA KONSTRUKCJA,
- PROSTY MONTAŻ,
- MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA RUR TŁOCZONYCH O ŚREDNICY 32MM LUB 40MM,

- WBUDOWANY ROZDRABNIACZ UMOŻLIWIAJĄCY TŁOCZENIE ŚCIEKÓW RURAMI O MAŁYM PRZEKROJU,
- PROSTE PODŁĄCZENIE RUR (ZA POMOCĄ STALOWYCH OPASEK, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ W KOMPLECIE),
- WBUDOWANY DODATKOWY ZAWÓR ZWROTNY,
- SILNIK UMIESZCZONY POZA OBRĘBEM KOMORY ŚCIEKÓW,
- POMPA SPEŁNIA WYMAGANIA NORM EN 12050-3 ORAZ EN 12056-5

