Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 17:41

Link do produktu: https://www.sellregio.pl/nic-do-uszczelniania-gwintow-loctite-55-wodagaz-p-1419.html



Nić do uszczelniania gwintów Loctite 55 Woda/Gaz

Cena brutto	**53,12 zł**
Cena netto	**43,19 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**Natychmiast - do godz 11**
Numer katalogowy	**0000016958**
Kod producenta	**2057197**
Stan opakowania	**oryginalne**
EAN (GTIN)	**4002872014105**

Opis produktu



LOCTITE 55 taśma do uszczelniania gwintów

- Zimna i gorąca woda
- Woda pitna
- Gaz

Nić do uszczelniania gwintów - natychmiastowe uszczelnienie zaraz po montażu. Umożliwia niezawodne repozycjonowanie elementów.

LOCTITE® 55 został stworzony do zabezpieczania i uszczelniania połączeń gwintowych w metalowych i plastikowych instalacjach rurowych. Nie utwardza się, zapewnia natychmiastowe szybkie, łatwe i niezawodne uszczelnienie. Produkt posiada dopuszczenie DVGW/KTW do stosowania w instalacjach gazowych i z wodą pitną oraz atest NSF/ANSI, Standard 61.

LOCTITE 55 to uszczelniacz do gwintów rurowych o zastosowaniu ogólnym. Jest to nieutwardzająca się powlekana nić wielowłóknowa, którą nawija się na gwinty bezpośrednio z opakowania. Produkt jest dostępny w sztywnych pojemnikach, które służą zarazem do przechowywania i aplikacji. Nić jest zalecana do uszczelniania metalowych i plastikowych stożkowych gwintów rurowych i kształtek o średnicy do 4” NPT w instalacjach z wodą i cieczami niewodnymi. Szczególnie dobrze nadaje się do połączeń gwintowych przeznaczonych do natychmiastowego zastosowania, które mogą być w niewielkim stopniu regulowane przed użyciem.

- Uszczelniacz ogólnego zastosowania do złączy gwintowych w instalacjach rurowych
- Szybkie, łatwe i niezawodne uszczelnienie
- Nie utwardza się, natychmiastowe uszczelnienie następuje pod pełnym ciśnieniem
- Testowany zgodnie z EN 751-2 Class Arp i DIN 30660

- Posiada dopuszczenie DVGW/KTW do stosowania w instalacjach gazowych i z wodą pitną
- Zgodny z NSF/ANSI, Standard 61

Własności:

- Technologia: **Powlekana nić wielowłóknowa**
- Związek chemiczny: **Poliamidowa nić z obojętną pastą**
- Wygląd: **Biała nić powlekana LMS**
- Utwardzanie: **Nie dotyczy**
- Zastosowanie: **Uszczelnianie gwintów**



Odporność na ciśnienie

LOCTITE 55 przeszedł testy odporności na cisnienie i uszczelnianie do 69 MPa. Stalowe kształtki rurowe 3/8 NPT zostały zmontowane i dociągnięte momentum do 27 N·m przed przeprowadzeniem testu na ciśnienie hydrauliczne do 69MPa @ 23 °C zgodnie z ASTM D 1599.

TYPOWA ODPORNOŚĆ NA CZYNNIKI ŚRODOWISKA

LOCTITE 55 jest odporny na większość powszechnie stosowanych płynów i gazów.

Kompatybilność z parą

LOCTITE 55 pomyślnie przeszedł testy na kompatybilność z parą do 0,17 MPa. Złacza 1,5 " NPT zostały zmontowane i przetestowane przy ciśnieniu 0,17 MPa @ 130 °C przez 1 000 godz.