

Link do produktu: <https://www.sellregio.pl/pompa-hydroforowa-aj5060-z-osprzetem-ibo-p-1294.html>



Pompa hydroforowa AJ50/60 z osprzętem IBO

Cena brutto	393,80 zł
Cena netto	320,16 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000005605
Kod producenta	AJ50/60
Producent	IBO
Maksymalna wydajność pompy	3600 l/h
EAN (GTIN)	5903111344825

Opis produktu





Pompa hydroforowa AJ50/60 z osprzętem IBO

Jednostopniowa, samossąca, odśrodkowa pompa powierzchniowa, wyposażona w układ podnoszący zdolność zasysania, dzięki zastosowaniu tuby Venturiego. Przeznaczona do pompowania czystej, zimnej wody z własnych ujęć oraz do podnoszenia ciśnienia. Ten model pompy znajduje zastosowanie przy zaopatrywaniu w wodę domów, działek rekreacyjnych oraz przy nawodnieniach.

W zestawie z pompą jest kompletny osprzęt, w skład którego wchodzi: manometr, wyjście pięciodrożne oraz wyłącznik ciśnieniowy. Osprzęt pozwala podłączyć dowolny zbiornik hydroforowy.

CECHY:

- Zdolność zasysania z głębokości max. 8m
- Niewielkie gabaryty pompy
- Możliwość pracy ze zbiornikiem lub automatami hydroforowymi (np. PC, SK)

-
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
 - Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

DANE TECHNICZNE:

- Maksymalna temperatura cieczy: 35°C
- Maksymalna temperatura otoczenia: 40°C
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Bezpieczeństwo: IP44
- Prędkość obrotowa silnika: 2850RMP

MATERIAŁY:

- Korpus pompy: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: noryl/stal nierdzewna AISI 304 (AJ 50/60INOX)
- Konsola: żeliwo
- Międzyściana: stal nierdzewna AISI 304
- Dyfuzor/kierownica: noryl
- Dławica mechaniczna: ceramika/grafit/NBR



PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m.)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
AJ 50/60	50	60	1100	230	8	3,2	1 x 1	37/21/20	10,5



