

Link do produktu: <https://www.sellregio.pl/pompa-zatapialna-wilo-initial-drain-10-7-p-1261.html>



Pompa zatapialna Wilo Initial Drain 10-7

Cena brutto	405,46 zł
Cena netto	329,64 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	39040390
Kod producenta	0000025776

Opis produktu

Pompa zatapialna Wilo Initial Drain 10-7

Pompa zatapialna typoszeregu Initial Drain do wody zanieczyszczonej (z wyjątkiem cząstek stałych) jest stosowana:

- do automatycznego odwadniania studzienek i wałów,
- do utrzymywania suchych podwórek i piwnic narażonych na zalanie,
- do obniżania poziomu wód powierzchniowych, jeśli ścieki nie są w stanie spływać do kanalizacji poprzez naturalny spadek.
- Pompy nadają się do pompowania lekko zanieczyszczonej wody, wody deszczowej, wody drenażowej i wody używanej do mycia.
- Pompy są zazwyczaj instalowane pod wodą (zanurzone) i mogą być zamontowane tylko w pozycji pionowej.

Korzyści:

- Automatyczne zabezpieczenie silnika czujnikiem temperatury
- Tryb automatyczny z wykorzystaniem wyłącznika pływakowego
- Doskonała niezawodność dzięki dużej wytrzymałości materiału i podwójnemu uszczelnieniu

Konstrukcja:

Pompa zatapialna do ustawienia mokrego, stacjonarnego i przenośnego, do w pełni automatycznej pracy dzięki zamontowanemu wyłącznikowi pływakowemu

Układ hydrauliczny:

Pompy typoszeregu Initial Drain są wyposażone w wirnik radialny i mają swobodny przełot kuli 5 mm.

Przyłącze tłoczne jest wykonane w formie poziomych przyłączy gwintowanych Rp 1½.

Silnik:

Silnik zatapialny w wersji na prąd zmienny z zamontowanym termicznym zabezpieczeniem przed przeciążeniem z automatycznym ponownym włączeniem.

Przewód:

Pompa wyposażona jest w kabel zasilający o długości 10 m z wtyczką z uziemieniem oraz wyłącznik pływakowy

Zastosowanie:

- Ścieki bez fekalii i składników długowłóknistych
- Woda zanieczyszczona

Oznaczenie typu:

- Initial: Wilo-Initial Line
- DRAIN: Seria
- 10: Znamionowy przepływ w m³/h
- -7: Znamionowa wysokość podnoszenia w [m]

Dane techniczne:

- Przyłącze sieciowe 1~ 230 V, 50 Hz
- Stopień ochrony: IP68
- Maks. głębokość zanurzenia: 5 m
- Temperatura przetłaczanej cieczy od +3 do +35°C
- Długość przewodu: 10 m
- Przyłącze ciśnieniowe: G 1½
- Tuleja przyłączowa węża Ø 24/32 mm i gwint Rp 1"

Materiały:

- Korpus silnika: Fe 370 galwanizowany
- Korpus pompy: PP
- Wirnik: PA6 GF30
- Wał: 1.4005 (AISI 416)
- Uszczelka wargowa: NBR
- Uszczelka: NBR