

Link do produktu: <https://www.sellregio.pl/regulator-sp-100w-do-pompy-co-z-wyswietlaczem-tmk-p-1434.html>



Regulator SP 100W do pompy CO z wyświetlaczem TMK

Cena brutto	155,24 zł
Cena netto	126,21 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Natychmiast - do godz 11
Numer katalogowy	0000002813
Kod producenta	SP100W
Producent	TMK
EAN (GTIN)	5907617634015

Opis produktu



Sterownik pompy obiegowej c.o. z cyfrowym wyświetlaczem temperatury SP 100W

Elektroniczny sterownik SP 100W jest urządzeniem przeznaczonym do automatycznego załączania i wyłączania pompy obiegowej c.o. Sterownik może być stosowany do pomp w instalacjach c.o. z kotłem opalanym paliwami stałymi lub gazem. Sterownik załącza pompę, gdy temperatura osiągnie nastawioną na skali wartość. Po wygaśnięciu kotła pompa obiegowa wyłącza się i dzięki temu grzejniki pozostają dłużej ciepłe, a zużycie energii jest mniejsze. Cyfrowy wyświetlacz wskazuje aktualną temperaturę wody w instalacji.

Przełącznik oznaczony napisem „PRACA CIĄGŁA - AUTOMAT” umożliwia ustawienie dwóch stanów pracy pompy obiegowej:

- 1) Praca automatyczna:

- świeci zielona kontrolka oznaczona napisem „AUTOMAT”,
- sterownik załącza i wyłącza pompę w zależności od temperatury czujnika,
- pokrętką nastawia się temperaturę, przy której pompa zostaje załączona,
- pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wyższych od ustawionej na skali. Po wygaśnięciu kotła i obniżeniu się temperatury czujnika, pompa wyłącza się.

2) Praca ciągła:

- zielona kontrolka gaśnie a zapala się kontrolka czerwona
- pompa pracuje w sposób ciągły (np. w celu sprawdzenia pracy pompy przy zimnym kotle).

Świecąca czerwona kontrolka oznacza pracę pompy.

Sterownik wyposażony jest w elektroniczny termometr z cyfrowym wyświetlaczem, który wskazuje temperaturę na kotle w zakresie 20-99°C.



Zabezpieczenia:

Pompa i sterownik zabezpieczone są bezpiecznikiem 500mA, który przepala się w sytuacjach awaryjnych (np. zwarcie w pompie lub sterowniku).

Skład zestawu:

- sterownik
- opaska zaciskowa - 2 szt.
- kołki rozporowe 6mm - 2 szt.

Zastosowanie nietypowe:

Sterownik SP 100W może być również zastosowany do sterowania pompą obiegową w instalacji c.o. z kotłem gazowym. W przypadku takiego zastosowania należy mierzyć temperaturę spalin uchodzących do komina. Szczegółowej instrukcji takiego instalowania sterownika udziela bezpłatnie zainteresowanym klientom Firma TMK sp.j.