

Link do produktu: <https://www.sellregio.pl/regulator-stalotemperaturowy-afriso-act-443-230-v-p-1245.html>



REGULATOR STAŁOTEMPERATUROWY AFRISO ACT 443 230 V

Cena brutto	900,16 zł
Cena netto	731,84 zł
Dostępność	Ostatnia sztuka - zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20551162
Kod producenta	0000022728
Producent	AFRISO
Produkty objęte promocją	BLACK WEEK

Opis produktu

Regulator stałotemperaturowy ACT 443 ProClick

2 czujniki, 230V AC

10÷90°C z funkcją sterowania pompą

Dane techniczne

- Moment obrotowy: 6 Nm
- Zakres temperatury pracy: 10 ÷ 90°C
- Kąt obrotu: 90°
- Czas obrotu o 90°: 120 s
- Napięcie zasilania: 230 V AC
- Pobór mocy: max 3 W
- Stopień ochrony obudowy: IP42
- Wymiary (wys. x szer. x głęb.): 85,5 x 97 x 99 mm
- Waga: 800 g
- Materiał obudowy: czarny, PC
- Tryb pracy: grzanie oraz chłodzenie

-
- Długość przewodu do sterowania pompą: 0,5 m, zakończony kostką elektryczną
 - Długość przewodu zasilającego: 2 m, zakończony wtyczką
 - Długość przewodu czujnika zaworu: 1 m, adapter przylgowy w zestawie
 - Długość przewodu czujnika źródła ciepła: 2 m, adapter przylgowy w zestawie
 - Wymiary termoelementu: 10 × ø4 mm
 - Algorytm sterowania: PID

Budowa

Regulator stałotemperaturowy ACT 443 ProClick zintegrowany jest z siłownikiem. Zestaw zawiera również 2 czujniki temperatury wraz z adapterem do montażu, przewodem elektrycznym zakończonym wtyczką oraz przewodem do sterowania pompą obiegową zakończonym kostką przyłączeniową. Regulator ACT 443 ProClick zastępuje osobny siłownik zaworu mieszającego i osobny regulator sterujący pracą zaworu. Dodatkowo regulator wyposażony jest w funkcję ochrony temperatury powrotu, co jest szczególnie istotne w instalacjach z kotłem na paliwo stałe.

Wszelkie zmiany ustawień wprowadza się za pomocą przycisków zlokalizowanych pod pokrętkiem. Czytelny kolorowy wyświetlacz umożliwia kontrolę wprowadzanych wartości oraz pracy instalacji. Regulator wyposażony jest w przełącznik trybu pracy, który umożliwia przełączenie z trybu automatycznego na tryb ręczny.

Montaż regulatora na zaworach mieszających serii ARV ProClick nie wymaga użycia narzędzi.