

Dane aktualne na dzień: 24-10-2026 18:50

Link do produktu: <https://www.sellregio.pl/rozdzielacz-12-obwodowy-do-ogrzewania-podlogowego-p-316.html>



ROZDZIELACZ 12 OBWODOWY DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO

Cena brutto	651,88 zł
Cena netto	529,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000022487
Kod producenta	0000022487
Producent	GOSHE
Liczba obwodów	12

Opis produktu



Rozdzielacz uzbrojony 12 obwody do ogrzewania podłogowego

ZDJĘCIA SĄ PODGLĄDOWE- AUKCJA DOTYCZY ROZDZIELACZA 12-obwodowego

W zestawie:

- 2 belki mosiężne

-
- komplet uchwytów montażowych
 - 12 przepływomierzy
 - 12 zaworów termostatycznych
 - nypły mosiężne 3/4
 - komplet odpowierająco-spustowy automatyczny

Budowa i skład rozdzielacza :

1) Belka górna

- przepływomierze
- nypły 3/4"
- zespół odpowietrzająco - spustowy z odpowietrznikiem automatycznym i zaworem spustowym

2) Belka dolna

- wkładki termoregulacyjne M30 x 1,5 - możliwość zamontowania siłowników elektrycznych
- nypły 3/4"
- zespół odpowietrzająco - spustowy z odpowietrznikiem automatycznym i zaworem spustowym

3) Komplet uchwytów montażowych , gumki tłumiące, śruby montażowe

Zalety rozdzielacza :

- Umożliwia dowolne skonfigurowanie i dozbrojenie podzespołów dla konkretnej inwestycji.
- Wykonany z materiałów odpornych na korozję
- Dzięki zastosowaniu niezawodnych uszczelnień gumowych do wszystkich elementów wyposażenia, nie wymaga stosowania dodatkowych uszczelnień przy montaż.
- Współpracuje z ekonomicznymi źródłami ciepła np. pompami ciepła i kotłami kondensacyjnymi.
- Dostosowany do montażu zestawów pompowo-mieszających. W zestawie brak złączy do rur pex, są one dostępne na innej naszej aukcji. W zestawie brak złączy do rur pex, są one dostępne na innej naszej aukcji.

W zestawie brak złączy do rur pex, są one dostępne na innej naszej aukcji.



Parametry:

- Temperatura maksymalna: 100°C
- Ciśnienie maksymalne: 1 MPa

Rola rozdzielaczy w instalacji ogrzewania podłogowego:

-
- rozdział czynnika grzewczego do obiegów grzejnych,
 - zapewnienie prawidłowych parametrów pracy instalacji ogrzewania podłogowego (niezależne zasilanie każdego obiegu grzewczego).
 - możliwość niezależnego sterowania wydajnością i temperaturą każdego pomieszczenia z ogrzewaniem podłogowym.
 - równoległe podłączenie określonej liczby węzownic z indywidualną regulacją hydrauliczną i temperaturową.
 - możliwość przyłączenia grupy mieszająco - pompowej w celu uzyskania na rozdzielaczu temperatury właściwej dla ogrzewania podłogowego



Zawór Termoregulacyjny :

- Zawory termoregulacyjne na belce powrotnej, przystosowane są do montażu siłowników elektrycznych M30x1,5.
- Umożliwia ręczną regulację przepływu lub całkowite zamknięcie pętli













