

Link do produktu: <https://www.sellregio.pl/zawor-3-drogowy-herz-1213724-1-14-mixing-set-p-1473.html>



Zawór 3-drogowy HERZ 1213724 - 1 1/4" Mixing set

Cena brutto	1 053,14 zł
Cena netto	856,21 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	Natychmiast - do godz 11
Numer katalogowy	0000029411
Kod producenta	62048110
Producent	Herz

Opis produktu

Zawór 3-drogowy HERZ 1213724 - 1 1/4" Mixing set

Zestaw:

Siłownik 1771263

+

Zawór 3-drogowy 1213704 - 5/4"

Napęd nastawczy do zaworów kulowych 3-drogowych mieszających. HERZ 1771263

Napęd nastawczy do zaworów kulowych mieszających 3-drogowych. Dwuczęściowa obudowa z niepalnego tworzywa sztucznego, dolna część czarna, górna czerwona. Napęd mocuje się na zaworze za pomocą jednej śruby. Załączony sworzeń ograniczający służy jako zabezpieczenie przed obracaniem się obudowy napędu na zaworze. Położenie montażowe w zakresie 90 ° może zostać wybrane dowolnie. Obrót napędu odbywa się w zakresie do 90 °. W położeniach krańcowych napęd jest wyłączany elektrycznie i przechodzi w tryb gotowości.

Zawór 3-drogowy 1213704

Zawór mieszający HERZ może być używany w instalacjach wody zimnej i ciepłej do ciągłej kontroli i regulacji temperatury czynnika. Przy zastosowaniu odpowiedniego napędu elektrycznego i regulatora, można zadawać rodzaj regulacji (regulacja liniowa, kwadratowa lub stałoprocentowa). Zawór może być wykorzystywany jako rozdzielający lub mieszający.

Wymiary:

- DN: **32**
- kvs: **16m3/h**
- Sw: **50mm**
- Rp: **5/4"**
- L1: **90mm**
- L2: **45mm**
- L3: **713mm**
- L4: **188mm**
- H: **89,1mm**
- H1: **26,3mm**
- D: **43mm**
- Waga: **1,15kg**

Parametry techniczne

- Napięcie zasilania: **230 V, 50 Hz**
- Pobór mocy: **3,5 W**
- Klasa ochrony: **II (izolacja ochronna)**
- Przyłącze elektryczne: **przewód 3-żyłowy**
- Zakres obrotu: **90o zabezpieczony elektrycznie**
- Moment obrotowy: **10 Nm**
- Czas biegu: **140 s**
- Obrót: **wybijany na przyłączy elektrycznym**
- Nastawa ręczna: **w przypadku odłączenia zasilania**
- Skala nastawy: **tarcza z możliwością obrotu**
- Temperatura otoczenia: **0 ... +50 oC**
- Konserwacja: **nie wymaga konserwacji**
- Masa: **400 g**