Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 15:05

Link do produktu: https://www.sellregio.pl/zawor-bezpieczenstwa-co-ms-2-5-bar-34-x1-afriso-p-484.html



ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA CO MS 2,5 bar 3/4' x1' AFRISO

Cena brutto	**34,76 zł**
Cena netto	**28,26 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**0000001570**
Kod producenta	**0000001570**
Producent	**AFRISO**
Produkty objęty promocją	**BLACK WEEK**

Opis produktu

AFRISO
instalacje pod kontrolą



Zawór bezpieczeństwa do c.o. MS, 2,5 bar, Rp3/4" x Rp1" MS - zawór bezpieczeństwa do instalacji grzewczych (pokrętło czerwone). Zawory bezpieczeństwa służą do zabezpieczenia urządzenia przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacji. Montaż Między instalacją i zaworem bezpieczeństwa nie wolno montować żadnych elementów odcinających (np. zaworów

kulowych lub zwrotnych). Zawór bezpieczeństwa należy zainstalować w takim miejscu, aby zabezpieczyć go przed szkodliwymi wpływami otoczenia. Zawór nie może być poddany działaniu zbyt wysokiej temperatury, np. podczas spawania lub lutowania, dlatego należy go zamontować dopiero po wykonaniu tych prac. Przed montażem zaworu należy dokładnie przepłukać instalację. Dla ułatwienia montażu na korpusie zaworu znajduje się strzałka wskazująca kierunek przepływu. Pokrętło zaworu umożliwia kontrolę poprawności działania zaworu przy ciśnieniu niższym niż ciśnienie otwarcia. Konstrukcja zaworu uniemożliwia zmianę ciśnienia otwarcia.

- ciśnienie otwarcia zaworu: 2,5 bar
- przyłącza: Rp¾"x Rp1"
- maksymalna moc instalacji wg UDT: 72.9 kW
- maksymalna moc instalacji wg TUV: 100 kW

Wszystkie membranowe zawory bezpieczeństwa AFRISO zostały przebadane przez TÙV Rheinland, posiadają deklarację CE potwierdzającą zgodność z dyrektywą ciśnieniową PED 97/23/EC oraz Certyfikat Badania Typu nr 373/CW/001/05 wydany przez Urząd Dozoru Technicznego.

1. Mosiężny korpus

2. Mocowanie sprężyny

3. Pokrętło

4. Membrana

5. Sprężyna

6. Wrzeciono

