Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 09:03

Link do produktu: https://www.sellregio.pl/zestaw-grzejnikowy-termostatyczny-prosty-herz-p-272.html



Zestaw grzejnikowy termostatyczny prosty Herz

Cena brutto	**105,03 zł**
Cena netto	**85,39 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**0000025828**
Kod producenta	**0000025828**
Producent	**Herz**

Opis produktu



PAKIET Z SERCEM HERZ V 7623 71

W skład zestawu wchodzi:



Głowica termostatyczna MINI

z czujnikiem cieczowym, automatyczne zabezpieczenie przed zamarznięciem instalacji c.o. przy ok. 6 °C. Ograniczenie i blokada zakresu nastaw temperatury (6 – 28 °C) za pomocą sztyftów blokujących 1 9551 02 (odrębnie do nabycia).

Wymiary: długość 75 mm

Średnica: 45 mm.

ZALETY:

- Zakres nastaw 6-28°C lub 6-30°C,
- możliwość mechanicznego zamknięcia
- Zabezpieczenie przed mrozem przy 6°C
- NIE WYMAGA KONSERWACJI
- Zgrabne gabaryty
- Nowoczesny design SHARK

ZASTOSOWANIE:

- DO WSZYSTKICH ZAWORÓW HERZ(RL-1, RL-5, CALIS, ITP.)
- Nr katalogowy: 1 9200 60
- GWINT DEDYKOWANY M28

Poprzez ustawienia poszczególnych oznaczeń skali naprzeciw występu wskaźnikowego zapewnione są niżej podane temperatury w pomieszczeniu. Możliwe są niewielkie odchylenia temperatury w zależności od miejsca montażu. Przy głowicy termostatycznej 1 9200 60 oznaczenie na skali “5” odpowiada temperaturze ok. 28 C. Nastawa “3” odpowiada temperaturze pomieszczenia ok. 20 C, która jest temperaturą optymalną pod względem wygody, oszczędności energii i komfortu cieplnego. Przy nastawie “ * ” zawór otwiera się samoczynnie przy temperaturze otoczenia ok. 6 C i uniemożliwia zamarznięcie instalacji c.o. Przy nastawie “0” zawór jest całkowicie zamknięty i wówczas nie funkcjonuje zabezpieczenie przed mrozem.

Kolor: Ciepły odcień bieli



HERZ-TS-98-V

Zawór termostatyczny, figura prosta. Przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem stożkowym. Modele uniwersalne ze specjalną mufą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.

Maks. temperatura pracy 95°C

Maks. ciśnienie pracy 10 bar

Zakres stosowania:

Instalacje ogrzewania wodnego, w których wyrównanie oporów hydraulicznych za pomocą zaworów powrotnych jest niemożliwe lub niewskazane.



HERZ-RL-1

Zawór powrotny - figura prosta. Modele uniwersalne ze specjalną mudą do rur gwintowanych i przyłączy zaciskowych.

Maks. temperatura robocza: 120°C

Maks. ciśnienie robocze: 10 bar

Zakres stosowania:

Instalacje ogrzewania wodnego.

Przez zamontowanie zaworu powrotnego możliwe jest odcięcie przyłącza powrotnego grzejnika. Przy jednoczesnym zamknięciu zaworu zasilającego (w zaworach termostatycznych położenie "0") grzejnik można zdemontować na czynnej instalaci. Umożliwia to dokonanie prac serwisowych i wszelkich prac budowlanych poza grzejnikiem bez konieczności unieruchomienia pozostałej części instalacji. Jesli jest konieczne zastosowanie zaworu powrotnego ze wstępną regulacją przewiduje się napełnianie lub opróżnianie grzejnika lub całej instalacji poprzez zawór powrotny, zaleca się stosowanie zaworu powrotnego RL-5.