

Link do produktu: <https://www.sellregio.pl/zmiękcacz-ust-m-claro-25-l-stacja-zmiękczejaca-wode-ws-25-lcd-claro-p-1824.html>



Zmiękcacz UST-M Claro 25 L Stacja zmiękczejąca wodę WS-25-LCD-CLARO

Cena brutto	1 610,00 zł
Cena netto	1 308,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Natychmiast - do godz 11
Numer katalogowy	0000029959
Kod producenta	WS-25-LCD-Claro
Producent	Ustm
Model	Claro
EAN (GTIN)	5907644320066
Informacje o bezpieczeństwie	CE
Marka	UST-M
Kolor dominujący	szary

Opis produktu



USTM



Zmiękcacz Claro

USTM: WS-25-LCD-CLARO

Claro to kompaktowy zmiękcacz do wody zaprojektowany z myślą o gospodarstwach domowych

Claro to kompaktowy zmiękcacz do wody zaprojektowany z myślą o gospodarstwach domowych.

Bardzo prosty zarówno w montażu, programowaniu jak i obsłudze.

- innowacyjny, inteligentny sterownik LCD czasowo-objętościowy

-
- łatwa obsługa „press and start”
 - czytelny wyświetlacz i menu w języku polskim
 - nowoczesny design i estetyka
 - rozsądna cena
 - wsparcie serwisowe
 - wąska i mocna obudowa
 - bypass i mieszacz w zestawie
 - duży otwór do zasypu soli
 - cicha i szybka praca głowicy
 - bezterminowe podtrzymanie ustawień sterownika
 - wysoka zdolność jonowymienna złoża
 - regulacja twardości wody za pomocą mieszacza





Głowica LCD kontrolowana jest przez mikrokomputer i umożliwia ustawienie parametrów pracy systemu uzdatniania wody. Działanie głowicy LCD oparte zostało na nowoczesnej technologii obrotowych dysków ceramicznych. Dyski wykonane są z wysokiej jakości materiału ceramicznego, odpornego na ścieranie, korozję, osadzanie się zanieczyszczeń i żelaza, dzięki czemu nie kumulują się one w sterowniku, co dodatkowo usprawnia jego działanie.

ZALETY GŁOWICY:

- innowacyjny by-pass z mimośrodowym przyłączem 1",
- dowolna regulacja twardości wody wg potrzeb klienta, dostarczanej do obiektu za pomocą śruby regulacyjnej,
- pokrywa z szerokim wizjerem, pozwalająca na podgląd działania głowicy,
- płytki sterujące zabezpieczone przed korozją,
- budowa by-pass'u umożliwia montaż blisko ściany i oszczędność miejsca.

Dane techniczne:

- **Symbol:** WS-25-LCD-CLARO
- **Płukanie wsteczne:** 8 min
- **Solenie:** 60 min
- **Płukanie:** 8 min
- **Uzupelnianie wody:** 10 min
- **Przepływ nominalny:** 1,2 m³/h
- **Zawartość jonitu:** 25 l
- **Ogólna zdolność jonowymienna:** 71° dH x m³
- **Średnie zużycie wody na regenerację (przy 2,6 bar):** 180 l
- **Średnie zużycie soli na regenerację:** 3,5 kg

-
- **Ciśnienie robocze:** 3-5,5 bar (zalecane 4 bar)
 - **Temperatura otoczenia:** 1 - 30 °C
 - **Temperatura pracy:** 4-30 °C
 - **Zasilanie, napięcie:** 220-240 V/50-0 Hz, 12V (1,5 A)
 - **Pobór mocy:** 8 W (podczas regeneracji)
 - **Przyłącze:** 1"

Wymiary:

- **Szerokość:** 31 cm
- **Głębokość:** 50 cm
- **Wysokość:** 110 cm
- **Waga:** 40 kg









