

Link do produktu: <https://www.sellregio.pl/zmiękcacz-ust-m-lotus-sensor-25-l-stacja-zmiękczejaca-wode-ws-25-c-85se-p-1821.html>



Zmiękcacz UST-M Lotus Sensor 25 L Stacja zmiękczejąca wodę WS-25-C-85SE

Cena brutto	3 290,00 zł
Cena netto	2 674,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	Natychmiast - do godz 11
Numer katalogowy	0000563947
Kod producenta	WS-25-C-85SE-LOTUS
Producent	Ustm
Model	Lotus Sensor
EAN (GTIN)	5905490463661
Informacje o bezpieczeństwie	CE
Marka	UST-M
Kolor dominujący	biały

Opis produktu



USTM



Zmiękcacz Lotus Sensor

USTM: WS-25-C-85SE

Zmiękcacz z inteligentnymi sensorami: czujnikiem poziomu soli oraz generatorem wolnego chloru

Profesjonalny zmiękcacz wody pitnej i użytkowej, poprawia jakość wody, obniżając jej twardość. Tym samym chroni instalację wodną oraz podłączone do niej urządzenia w całym gospodarstwie domowym. Wydłuża eksploatację sprzętu AGD, pozwala także zmniejszyć zużycie energii, eliminując kamień kotłowy. Ponadto urządzenie zapobiega osadzaniu się kamienia na armaturze kuchennej i łazienkowej oraz eliminuje biały nalot na naczyniach. Chroni prane tkaniny przed zniszczeniem i skórę przed nadmiernym wysuszeniem. Poprawia także smak i zapach wody oraz przyrządzanych na jej bazie potraw, kawy czy herbaty.



CZUJNIK POZIOMU SOLI

przypomina o konieczności uzupełnienia soli w urządzeniu. Jeżeli stężenie spadnie poniżej zadanej wartości czujnik to zasygnalizuje migającą ikoną i sygnałem dźwiękowym.

GENERATOR WOLNEGO CHLORU

zmniejsza ryzyko rozwoju flory bakteryjnej wewnątrz urządzenia. Tym samym eliminuje problem biofilmu (bakterie, wirusy i grzyby) oraz korozji mikrobiologicznej.

Wyjątkowy design

- Nowoczesny i elegancki wygląd – inspirowany światowymi trendami
- Zintegrowany z wysuwanym panelem kolorowy wyświetlacz LCD
- Odporna na zarysowania i zabrudzenia szklana pokrywa

Nowoczesne technologie

- Najnowsza światowa technologia regeneracji złoża up-flow
- Wysokowydajna żywica jonowymienna
- Inteligentna elektronika – zaawansowany technicznie panel sterujący
- Regulacja twardości wody wyjściowej





Komfortowe bezpieczeństwo

- Automatyczna, elektroniczna głowica czasowo-objętościowa z by-passem
- Intuicyjny wyświetlacz graficzno-tekstowy z polskim menu
- Zabezpieczenia antyzalaniowe
- Podtrzymanie pamięci ustawień sterownika na wypadek braku zasilania

Oszczędność i ekologia

- Mniejsze zużycie wody i soli o ponad 30%
- Mały pobór energii elektrycznej
- Niskie koszty eksploatacji dzięki możliwości regulacji czasów cykli
- Do wyboru kilka wariantów trybu pracy
- Tryb wakacyjny – płukanie złoża w czasie dłuższego braku poboru wody
- Możliwość wyboru godziny rozpoczęcia regeneracji

UWAGA!!! URZĄDZENIE MOŻE PRACOWAĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE W TRYBIE UP FLOW

Dane techniczne:

- **Symbol:** WS-25-C-85SE-LOTUS
- **Typ regeneracja:** up flow
- **Przepływ maksymalny:** 2,3 m³/h
- **Przepływ nominalny:** 1,6 m³/h
- **Zawartość jonitu:** 25 l
- **Zdolność jonowymienna:** 71° dH x m³
- **Średnie zużycie wody na regenerację:** 140 l (w zależności od ciśnienia wody)
- **Średnie zużycie soli na regenerację:** 3,3 kg
- **Ciśnienie robocze:** 3-5,5 bar
- **Temperatura pracy:** 4-30 °C
- **Zasilanie, napięcie:** AC 220-240 V, 12 V (650 mA)
- **Pobór mocy:** 8 W (tylko podczas regeneracji)
- **Przyłącze:** 1"

Wymiary:

-
- **Szerokość:** 33 cm
 - **Głębokość:** 52 cm
 - **Wysokość:** 105 cm
 - **Waga:** 41 kg

Rozmiar butli:

- **Średnica:** 10"
- **Wysokość:** 35"

